# Светильник для ступеней Elektrostandard MRL LED 1109 Белый

| | |
|---|---|
| Артикул | MRL LED 1109 Белый |
| Бренд | Elektrostandard |
| Страна происхождения | Германия |



## Характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Elektrostandard |
| Артикул | MRL LED 1109 Белый |
| Фотографии | 214965 |
| стиль | хай-тек |
| форма | прямоугольник |
| цвет арматуры | белый |
| материал арматуры | алюминий |
| цвет плафона | белый |
| материал плафона | алюминий |
| ширина/диаметр | 84 |
| длина | 50 |
| высота | 54 |
| тип лампы | LED |
| мощность общая | 3 |
| напряжение | 220 |
| тип цоколя | встроенный светодиод |
| степень защиты ip | 65 |
| цвет свечения | белый (дневной) |
| место установки | Врезные |
| страна происхождения | Германия |
| коллекция | MRL LED 1109 |
| форма плафона | Круглый |
| вес коробки | 0.218 |
| количество грузовых мест | 1 |

## Характеристики (продолжение)

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| объем коробки | 0.0005 |
| площадь освещения | 1 |
| размер коробки (ДхШхВ) | 73x65x94 |
| световой поток | 210 |
| диммируемость | Нет |
| тип монтажа | встраиваемый |
| способ крепления | Закладная |
| пульт управления | Нет |
| датчик движения | Нет |
| подсветка | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 67 |
| монтажное отверстие (ширина) | 43 |
| диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
| солнечная батарея | Нет |

## Сертификаты и декларации

| | |
|---|---|
| декларация о соответствии | посмотреть |
| сертификат соответствия | посмотреть |

**Контакты магазина**

Proff Electro · Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 28-30

Телефон: 8 (812) 243-16-23 · E-mail: zakaz@proff-electro.ru

Пн–Пт 10:00–19:00 · https://proff-electro.ru

Паспорт товара сформирован автоматически. Актуальные характеристики и наличие уточняйте на сайте или у менеджера.